apparecchi
termo
idraulici

CATALOGO PRODOTTI
NOVITÀ 2018

MADE IN ITALY



ati apparecchi termo idraulici

SISTEMI FUMARI
PER APPARECCHI A CONDENSAZIONE

NOVITÀ 2018

RIDUZIONE

Ø 50 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WB8-58P**


Dim./dim. **Ø50 F - Ø80 M**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 16,10**

GRIGLIA

Ø 50 | MONOPARETE> POLIPROPILENE



Cod./ref. **WB11-050**

Note/notes **Inox**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 7,77**

TUBO FLESSIBILE NERO

Ø 60 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WNF60P**


Note/notes **Rotolo**

Pz./pcs **50 mt**

€/mt **€ 12,42**

TERMINALE NERO

Ø 60 | MONOPARETE> POLIPROPILENE



Cod./ref. **WN10-060**

Note/notes **Nylon**

Pz./pcs **10**

€/pz. **€ 6,90**

TUBO NERO

Ø 80 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WN1-28P**

Dim./dim. **250 mm**

Pz./pcs **28**

€/pz. **€ 7,59**

Cod./ref. **WN1-58P**

Dim./dim. **500 mm**

Pz./pcs **28**

€/pz. **€ 8,97**

Cod./ref. **WN1-108P**

Dim./dim. **1000 mm**

Pz./pcs **28**

€/pz. **€ 13,92**

TUBO FLESSIBILE NERO

Ø 80 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WNF80P**


Note/notes **Rotolo**

Pz./pcs **50 mt**

€/mt **€ 13,68**

TERMINALE

Ø 80 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WN45-080PR**

Note/notes **Kit per rinnovo**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 120,00**

CURVA NERA

Ø 80 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WN2-48P**

Dim./dim. **45°**

Pz./pcs **10**

€/pz. **€ 8,40**

CURVA NERA

Ø 80 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WN2-98P**


Dim./dim. **90°**

Pz./pcs **10**

€/pz. **€ 8,74**

TERMINALE NERO

Ø 80 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WN10-080**


Note/notes **Nylon**

Pz./pcs **10**

€/pz. **€ 5,20**

TERMINALE BIANCO

Ø 80 | MONOPARETE > POLIPROPILENE



Cod./ref. **WB10-080**


Note/notes **Nylon**

Pz./pcs **10**

€/pz. **€ 5,20**

TERMINALE ORIZZONTALE

Ø 60/100 | COASSIALE > PP/PP



Cod./ref. **WBTPP610**


Dim./dim. **850 mm**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 24,30**

TERMINALE ORIZZONTALE

Ø 60/100 | COASSIALE > PP/ALLUMINIO



Cod./ref. **WBTPA610**

Dim./dim. **850 mm**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 29,70**

PARTENZA VERTICALE

Ø 60/100 | COASSIALE > PP/PP



Cod./ref. **WBPP61010**

Dim./dim. **D. 80/125**


Note/notes **IMMERGAS**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 29,50**

CURVA DI PARTENZA

Ø 60/100 | COASSIALE > PP/PP



Cod./ref. **WBPPCUR61005**

Note/notes **Junkers-Bosch**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 29,50**

PROLUNGA CON ISPEZIONE

Ø 60/100 | COASSIALE > PP/PP



Cod./ref. **WBPPIS610**

Dim./dim. **250 mm**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 31,65**


Sistema camino con condotto fumi in plastica. System chimney with plastic flue liner.	TEMPERATURA Temperature	PRESSIONE Pressure	CONDENSA Condensate	CORROSIONE Corrosion	DISTANZA MATERIALI INFIAMMABILI Distance from combustible materials	POSIZIONAMENTO Location	REAZIONE AL FUOCO Reaction to fire	PROTEZIONE Protection
	T120 max 120°C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**2** Combustibili gassosi / liquidi Gaseous / liquid fuels	**010** 10 mm	**LI** Solo uso interno Indoor only	**E** Scarsa proprietà di reazione alla fiamma Poor fire reaction properties	**U** Nessuna protezione No protection

CE **Designazione del prodotto secondo la norma EN 14471**
Product designation according to EN 14471

NOVITÀ 2018 SISTEMI FUMARI PER APPARECCHI TRADIZIONALI

TERMINALE ORIZZONTALE

Ø 60/100 | COASSIALE > ALLUMINIO/ALLUMINIO



Cod./ref. **KKTAA610**

Dim./dim. **850 mm**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 30,50**

	TEMPERATURA Temperature	PRESSIONE Pressure	CONDENSA Condensate	CORROSIONE Corrosion	SPECIFICHE PARETE INTERNA Flue liner material specification	FUOCO DI FULIGGINE Sootfire	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI Minimal distance to combustible material
Doppia parete. Double wall.	**T200** max 200°C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**Vm** Classe di corrosione Corrosion class	**L11100** Alluminio Aluminium 1.0 mm	**0** Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	**30** 30 mm

CE **Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 14989 - 2: 2007**
Product designation according to **UNI EN 14989 - 2: 2007**

NOVITÀ 2018 SISTEMI FUMARI PER APPARECCHI A PELLET

SCARICO CONDENSA da 3/4”

Ø 120 | MONOPARETE > INOX AISI 316/L



Cod./ref. **NS4-12SX**

Pz./pcs **1**

€/pz. **€ 23,50**

	TEMPERATURA Temperature	PRESSIONE Pressure	CONDENSA Condensate	CORROSIONE Corrosion	SPECIFICHE PARETE INTERNA Flue liner material specification	FUOCO DI FULIGGINE Sootfire	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI Minimal distance to combustible material
Mono parete in acciaio inox. Stainless steel single wall.	**T200** max 200°C	**P1** 200 Pa	**W** Uso a umido Wet utilization	**V2** Classe di corrosione Corrosion class	**L50050** Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	**0** Nessuna resistenza (con guarnizione) No resistance (with seal)	**40** 40 mm

CE **Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856 - 2: 2009**
Product designation according to **UNI EN 1856 - 2: 2009**

apparecchi
termo
idraulici

ATI DI MARIANI SRL

Via E. Mattei, 461
zona Industriale n° 4 Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Italia

Tel.: +39 0547 609711
Fax: +39 0547 609724
Web: www.atimariani.it
Email: info@atimariani.it

Coordinate GPS 44°9'34.79"N 12°12'42.19"E

<<QRCode per Smartphones!
È un codice 2D leggibile anche dagli smartphone che contiene informazioni: in questo caso il link al nostro sito!
Per informazioni sui QRCode visita www.atimariani.it/qrcode.php



Il costruttore non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto del presente listino, si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti; in qualunque momento e senza preavviso, modifiche ritenute opportune per migliorie tecniche o esigenze commerciali, nel costante perseguimento del miglioramento della qualità. Disegni e foto relativi ai prodotti non sono contrattuali.

Timbro Rivenditore

210-0549 - Marzo 2018