Generatore a gas di acqua calda sanitaria a tiraggio naturale

TX600

Dati tecnici			
Capacità		L	560
Peso a vuoto		kg	246
Peso a pieno		kg	831
Portata termica		kW	27
Potenza termica		kW	25,4
Ossido di azoto	NOx	ppm	21
Ossido di azoto	NOx	mg/kWh	37
Rumorosità		dB(A)	53
Rendimento		%	86
Pressione max acqua		kPa (bar)	600 (6)
Specifiche ERP			
Classe di efficienza sanitario			C
Profilo sanitario			XXL
Consumo annuo di en. elettrica	AEC	kWh	3
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	33
Consumo gas	G20 metano	mc/h	2,8
Consumo gas	G31 propano	kg/h	2,1
Acqua miscelata a 40°	V40	L	904
Prestazioni (T fredda 10°C / T accumulo 70°C)			
Prelievo continuo	ΔT=25°C	l/h	873
Prelievo continuo	ΔT=50°C	l/h	437
Tempo riscaldamento	ΔT=25°C	min	40
Tempo riscaldamento	ΔT=50°C	min	80
Unico prelievo	ΔT=25°C	L	1.404
Unico prelievo	ΔT=50°C	L	702
Dati elettrici			
Caratteristiche elettriche		V/Hz/w	230V / 50Hz / 10w
Dimensioni			
Dimensioni (l x p x h)		mm	920x920x1910
Connessioni idrauliche			
Uscita acqua calda	C	in	1"¼
Ricircolo	R	in	1"¼
Entrata acqua fredda	F	in	1"¼
Ingresso gas	G	in	½"



Propano

Codice
TX600P

Prezzo
€ 4.790,00

Metano

Codice
TX600

Prezzo
€ 4.770,00

Imballo 2 Pz.
Pesi Kg 6 + 261
Dimensioni (l x p x h)
mm 680x680x250
mm 980x980x1800

ati MARIANI THERMO GROUP Made in Italy