



ati

apparecchi
termo
idraulici



Docce per Esterno

*Outdoor Shower
Duchas Para Exterior
Douches D'extérieur*





Azienda

4 stabilimenti produttivi
4 soci
62 dipendenti
76 differenti modelli di scaldacqua
1300 clienti
15.000 mq di superficie coperta
Questi sono i numeri della ATI DI MARIANI SRL, che dal 1973 produce apparecchi ed accessori per il settore del riscaldamento. Processo di produzione certificato ISO 9001.



Company

ATI DI MARIANI SRL operates in 4 manufacturing plants with a total of 15.000 square meters of covered production area. The company is owned by 4 major shareholders with 62 employees & 1300 major customers. ATI Produces 76 different models of water heater and has been supplying heating industry solutions since 1973 & is ISO 9001 certified.



Empresa

4 plantas de manufactura
4 socios
62 trabajadores
76 diferentes modelos de calentadores de agua
1300 clientes
15.000 mq de superficie cubierta
Estos son los números de ATI DI MARIANI SRL, que desde 1973 produce equipos y accesorios para la calefacción.
Proceso de producción certificado ISO 9001.



Société

4 usines
4 associés
62 employés
76 différents modèles de chauffe-eau
1300 clients
15.000 mq de surface couverte
Celles-ci sont les chiffres d'ATI di ATI DI MARIANI SRL, qui produits appareils pour le marché du chauffage depuis 1973. Système de production certifié ISO 9001.



Docce per esterno
professionali per ogni tipo di esigenza. Caratteristiche principali:

- rubinetteria e accessori idraulici in materiali nobili opportunamente trattati
- struttura in acciaio inox AISI 316 L
- grande resistenza agli agenti atmosferici
- design gradevole e di forma cilindrica
- facilità di installazione
- predisposizione per il fissaggio al suolo

Professional outdoor showers suitable for any need. Main features:

- duly treated taps and fittings in noble materials
- body in AISI 316 L stainless steel
- high resistance to atmospheric agents
- nice and round design
- easy to be installed
- preset for ground installation

Duchas para exterior profesional para todo tipo de necesidad. Principales características:

- accesorios hidráulicos en los mejores materiales tratados adecuadamente
- estructura de acero inoxidable AISI 316 L
- alta resistencia a la intemperie
- diseño agradable y cilíndrica
- facilidad de instalación
- preparado para la fijación al suelo

Douches d'extérieur professionnelles pour tout type de besoin. Caractéristiques principales :

- robinetterie et accessoires en matériaux nobles opportunément traités
- structure en acier inoxydable AISI 316L
- haute résistance aux agents atmosphériques
- design agréable et cylindrique
- faciles à installer
- prêtes pour l'installation au sol



FLEX

MINIJET

STILO

UNI-1

MUL-2

MUL-3

MUL-4

LAV-2



FLEX



colonna doccia singola corredata di flessibile e doccetta anticalcare :

- design minimale
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316
- (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubi flessibili interni di connessione acqua per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 2 versioni
 - FLEX-M: rubinetto miscelatore (consente di ottenere la temperatura ottimale per l'acqua della doccia)
 - FLEX-R: rubinetto passo rapido a chiusura manuale

single shower equipped with anti-scale hand shower

- simple design
- made in high quality AISI 316 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tubes for water connection in order to make
- the connection to the plant easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in 2 models:
 - FLEX-M: with manual water mixer (allows to get the best hot water temperature to take a shower)
 - FLEX-R: with manual tap



ducha con 1 rociador equipada con ducha de mano antical

- diseño sencillo
- de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión) con un acabado espejo BA
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- conexión interna mangueras de agua para facilitar la conexión con el sistema hidráulico
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- disponible en 2 versiones
 - FLEX-M: con mezclador manual (permite obtener una temperatura óptima para el agua de la ducha)
 - FLEX-R: con grifo manual (paso rápida)

colonne de douche équipée avec douche flexible anticalcaire:


- design simple
- réalisée en acier inoxydable AISI 316 d'haute qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyaux flexibles pour raccordements afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 2 modèles
 - FLEX-M: avec robinet mélangeur (permet d'obtenir la température optimale pour l'eau de la douche)
 - FLEX-R: avec robinet manuelle rapide

Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques

Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	3/4" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar



FLEX-R



FLEX-M





- doccia singola corredata di un lavapièdi
- design minimale
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubi flessibili di connessione acqua fredda e calda (solo versione M) per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 3 versioni
 - MINIJET-M: rubinetto miscelatore per la doccia e rubinetto a chiusura manuale per il lavapièdi (consente di ottenere la temperatura ottimale per l'acqua della doccia)
 - MINIJET-R: rubinetto a chiusura manuale per la doccia ed il lavapièdi
 - MINIJET-P: pulsante a tempo programmato per la doccia ed il lavapièdi (per ridurre il consumo di acqua)

- single shower equipped with one footwash tap
- simple design
- made in high quality AISI 316 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tubes for cold and hot water connection (only in models M) in order to make the connection to the plant easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in three models:
 - MINIJET-M: with manual water-mixer and manual footwash tap (allows to get the best hot water temperature to take a shower)
 - MINIJET-R: with manual tap and manual footwash tap
 - MINIJET-P: with timing-switch for the shower and footwash timing-switch (to reduce water consumption)



- ducha con 1 rociador y un grifo lavapies
- diseño sencillo
- de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión) con un acabado espejo BA
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- mangueras de conexión de agua fría y caliente (sólo versión M) para facilitar la conexión
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- disponible en 3 versiones
 - MINIJET-M: con mezclador manual y grifo lavapies (permite obtener una temperatura óptima para el agua de la ducha)
 - MINIJET-R: con grifo manual y grifo lavapies
 - MINIJET-P: con pulsador temporizado para la ducha y para el lavapies (para reducir el consumo de agua)

- douche à un pommeau avec robinet lave-pieds
- design simple
- réalisée en acier inoxydable AISI 316 d'haute qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyaux flexibles pour raccordements eau froide et chaude (uniquement pour le modèle M) afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 3 modèles
 - MINIJET-M: avec mitigeur manuel et robinet lave-pieds (permet d'obtenir une température d'eau chaude optimale)
 - MINIJET-R: avec robinet et robinet lave-pieds
 - MINIJET-P: avec bouton poussoir temporisé soit pour la douche soit pour le lave-pieds (pour réduire la consommation d'eau)

Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques


Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	3/4" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar



MINIJET-P



MINIJET-R



MINIJET-M

2363





- doccia singola
- design minimale
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 304 (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubi flessibili di connessione acqua fredda e calda (solo versione M) per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 2 versioni
 - STILO-M: con rubinetto miscelatore (consente di ottenere la temperatura ottimale per l'acqua della doccia)
 - STILO-P: con pulsante a tempo programmato (per ridurre il consumo di acqua)

- single shower
- simple design
- made in high quality AISI 304 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tubes for cold and hot water connection (only in models M) in order to make the connection to the plant easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in two models:
 - STILO-M: with manual water-mixer (allows to get the best hot water temperature to take a shower)
 - STILO-P: with timing-switch shower (to reduce water consumption)



- ducha de acero inoxidable pulido con 1 rociador antical cromado
- diseño sencillo
- acero inoxidable pulido AISI-304 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión)
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- mangueras de conexión de agua fría y caliente (sólo versión M) para facilitar la conexión
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- disponible en 3 versiones :
 - STILO-M: con mezclador manual (permite obtener una temperatura óptima para el agua de la ducha)
 - STILO-P: con pulsador temporizado (para reducir el consumo de agua)

- douche unique
- design minimaliste
- réalisée en acier inoxydable AISI 304 d'haute qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyaux flexibles pour raccordements eau froide et chaude (uniquement pour le modèle M) afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 3 modèles
 - STILO-M: avec mitigeur manuel (permet d'obtenir une température d'eau chaude optimale)
 - STILO-P: avec bouton poussoir temporisé (pour réduire la consommation d'eau)

Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques

Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	1/2" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar







- doccia singola corredata di un lavapièdi
- design elegante e slanciato
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubi flessibili di connessione acqua fredda e calda (solo versione M) per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 3 versioni
 - UNI1-M : rubinetto miscelatore per la doccia e rubinetto a chiusura manuale per il lavapièdi (consente di ottenere la temperatura ottimale per l'acqua della doccia)
 - UNI1-R: rubinetto a chiusura manuale per la doccia ed il lavapièdi
 - UNI1-P: pulsante a tempo programmato per la doccia ed il lavapièdi (per ridurre il consumo di acqua)

- single shower equipped with one footwash tap
- elegant and soaring design
- made in high quality AISI 316 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tubes for cold and hot water connection (only in models M) in order to make the connection to the plant easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in three models
 - UNI1-M: with manual water-mixer and manual footwash tap (allows to get the best hot water temperature to take a shower)
 - UNI1-R: with manual tap and manual foot-wash tap
 - UNI1-P: with timing-switch for the shower and footwash timing-switch (to reduce water consumption)




- ducha con 1 rociador y un grifo lavapies
- diseño elegante y delgado
- de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión), con un acabado espejo BA
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- mangueras de conexión de agua fría y caliente (sólo versión M) para facilitar la conexión
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- Disponible en 3 versiones
 - UNI1-M: con mezclador manual y grifo lavapies (permite obtener una temperatura óptima para el agua de la ducha)
 - UNI1-R: con grifo manual y grifo lavapies
 - UNI1-P: con pulsador temporizado para la ducha y para el lavapies (para reducir el consumo de agua)

- douche à un pommeau avec robinet lave-pieds
- design élégant et élancé
- réalisée en acier inoxydable AISI 316 d'une qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyaux flexibles pour raccordements eau froide et chaude (uniquement pour le modèle M) afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 3 modèles
 - UNI1-M: avec mitigeur manuel et robinet lave-pieds (permet d'obtenir une température d'eau chaude optimale)
 - UNI1-R: avec robinet et robinet lave-pieds
 - UNI1-P: avec bouton poussoir temporisé soit pour la douche soit pour le lave-pieds (pour réduire la consommation d'eau)

Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques

Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	3/4" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar




UNI-1P

2163



UNI-1R



UNI-1M





- doccia doppia corredata di un lavapièdi
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubo di connessione acqua flessibile per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 2 versioni
MUL2-R: rubinetti a chiusura manuale
MUL2-P: pulsanti a tempo programmato (per ridurre il consumo di acqua)

- shower with two shower heads equipped with one footwash tap
- made in high quality AISI 316 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tube for water connection in order to make the installation easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in two models
MUL2-R: with manual taps
MUL2-P: with timing-switches (to reduce water consumption)

Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques

Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	3/4" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar



MUL-2P




MUL-2R



- ducha con 2 rociadores y un grifo lavapiés
- de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión), con un acabado espejo BA
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- manguera de conexión de agua para facilitar la conexión
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- disponible en 2 versiones
MUL2-R: con grifos
MUL2-P: con pulsadores temporizados (para reducir el consumo de agua)

- douche à deux pommeaux avec robinet lave-pieds
- réalisée en acier inoxydable AISI 316 d'haute qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyau flexible de raccordement eau afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 2 modèles
MUL2-R: avec robinets
MUL2-P: avec boutons poussoir temporisés (pour réduire la consommation d'eau)







MUL-3




- doccia tripla corredata di un lavapièdi
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubo di connessione acqua flessibile per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 2 versioni
MUL3-R: rubinetti a chiusura manuale
MUL3-P: pulsanti a tempo programmato (per ridurre il consumo di acqua)

- shower with three shower heads equipped with one foot-wash tap
- made in high quality AISI 316 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tube for water connection in order to make the installation easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in two models
MUL3-R: with manual taps
MUL3-P: with timing-switches (to reduce water consumption)

Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques

Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	3/4" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar




MUL-3P



- ducha con 3 rociadores y un grifo lavapiés
- de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión), con un acabado espejo BA
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- manguera de conexión de agua para facilitar la conexión
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- disponible en 2 versiones
MUL3-R: con grifos
MUL3-P: con pulsador temporizados (para reducir el consumo de agua)

- douche à trois pommeaux avec robinet lave-pieds
- réalisée en acier inoxydable AISI 316 d'haute qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyau flexible de raccordement eau afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 2 modèles
MUL3-R: avec robinets
MUL3-P: avec boutons poussoir temporisés (pour réduire la consommation d'eau)



MUL-3R





- doccia quadrupla corredata di due lavapièdi
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubo di connessione acqua flessibile per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 2 versioni
MUL4-R: rubinetti a chiusura manuale
MUL4-P: pulsanti a tempo programmato (per ridurre il consumo di acqua)

- shower with four shower heads equipped with two foot-wash taps
- made in high quality AISI 316 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tube for water connection in order to make the installation easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in two models
MUL4-R: with manual taps
MUL4-P: with timing-switches (to reduce water consumption)



- ducha con 4 rociadores y dos grifos lavapiés
- de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión), con un acabado espejo BA
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- manguera de conexión de agua para facilitar la conexión
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- disponible en 2 versiones
MUL4-R: con grifos
MUL4-P: con pulsadores temporizados (para reducir el consumo de agua)

- douche à quatre pommeaux avec deux robinets lave-pieds
- réalisée en acier inoxydable AISI 316 d'haute qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyau flexible de raccordement eau afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 2 modèles
MUL4-R: avec robinets
MUL4-P: avec boutons poussoir temporisés (pour réduire la consommation d'eau)

Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques

Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	3/4" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar



MUL-4P



MUL-4R





- lavapièdi doppio
- realizzata in acciaio inox di elevata qualità AISI 316 (garantisce un'ottima resistenza alla corrosione) con finitura a specchio BA
- parti idrauliche interne in ottone, rame e acciaio inox
- tubo di connessione acqua flessibile per facilitare il collegamento all'impianto
- base di fissaggio di elevato spessore per garantire stabilità e robustezza al fissaggio a terra
- disponibile in 2 versioni
LAV-2R: rubinetti a chiusura manuale
LAV-2P: pulsanti a tempo programmato (per ridurre il consumo di acqua)

- footwash shower with two water outlets
- made in high quality AISI 316 stainless steel (which is very resistant to corrosion) with BA mirror finishing
- internal hydraulic fittings made in brass, copper and stainless steel
- flexible tube for water connection in order to make the installation easier
- thick basement for a stable and strong installation
- available in two models
LAV-2R: with manual taps
LAV-2P: with timing-switches (to reduce water consumption)


Caratteristiche / Specification Características / Caractéristiques

Attacco acqua Water connections Conexión agua Raccordements eau	3/4" F
Pressione massima Maximum pressure Presión máxima Pression maximum	300 kPa 3 bar





- ducha lavapiés con dos salidas de agua
- de acero inoxidable AISI 316 de alta calidad (garantiza una excelente resistencia a la corrosión), con un acabado espejo BA
- componentes hidráulica interior de latón, cobre y acero inoxidable
- manguera de conexión de agua para facilitar la conexión
- base de montaje de espesor para asegurar una fijación al suelo estable y resistente
- disponible en 2 versiones
LAV-2R: con grifos
LAV-2P: con pulsadores temporizados (para reducir el consumo de agua)

- douche lave-pieds avec deux sorties d'eau
- réalisée en acier inoxydable AISI 316 d'haute qualité (qui garantit une excellente résistance à la corrosion) avec finissage miroir en BA
- parties hydrauliques internes en laiton, cuivre et acier inoxydable
- tuyau flexible de raccordement eau afin d'aider l'installation de la douche
- base d'appui de forte épaisseur pour garantir une fixation stable et robuste
- disponible en 2 modèles
LAV-2R: avec robinets
LAV-2P: avec boutons poussoir temporisés (pour réduire la consommation d'eau)







Modello Model	Imballo singolo Packaging				Pallet		
	Pezzi Pieces	Peso Weight (Kg)	Dimensioni Size H x L x P (cm)	Pezzi Pieces	Peso Weight (Kg)	Dimensioni Size H x L x P (cm)	
FLEX	1	8,3	135 x 35 x 35	9	89	146 x 107 x 107	
MINIJET	1	8,6	135 x 35 x 35	9	92	146 x 107 x 107	
STILO	1	6,7	225 x 35 x 35	9	75	236 x 107 x 107	
UNI-1	1	10,9	225 x 35 x 35	9	113	236 x 107 x 107	
MUL-2	1	12,7	225 x 35 x 35	9	129	236 x 107 x 107	
MUL-3	1	14,2	225 x 35 x 35	9	142	236 x 107 x 107	
MUL-4	1	19,9	225 x 35 x 35	9	194	236 x 107 x 107	
LAV-2	1	7,0	96 x 35 x 35	9	78	107 x 107 x 107	

Cod. / Re.f	Descrizione / Description	FLEX	MINIJET	STILO	UNI-1	MUL-2	MUL-3	MUL-4	LAV-2
SOLPED	pedana in legno wood basement madera sótano base en bois	X	X	X	X	X	X	X	X
130-0159	soffione largo Ø150 maxi shower head Ø150 regadera Ø150 buses de rinçage Ø150		X		X	X	X	X	
SCOL100	collare a muro Ø 100 adjustable wall bracket Ø 100 anclaje regulable Ø 100 collier mural réglable Ø 100				X				



SOLPED



130-0159



SCOL100

Attacchi Acqua / Water Connections



Modelli con miscelatore

Models with mixer

Modelos con válvula mezcladora

Modèles avec vanne mélangeuse



Modelli con pulsante o rubinetto

Models with timing-switch or manual tap

Modelos con pulsadores temporizados o grifos

Modèles avec boutons poussoir temporisés ou robinet







Processo Produttivo

- scelta materiali di qualità certificata
- saldatura conforme a EN 297
- collaudo a pressione del 100% della produzione

Manufacturing Process

- choosing of qualified materials
- welding process complying with EN 297
- pressure testing (100% of production)

Sistema de producción

- elección de materiales de calidad
- soldadura en conformidad de la norma EN 297
- prueba en presión de el 100% de la producción

Système de production

- choix de matériaux de qualité certifiée
- soudure en conformité de la norme EN 297
- essai à pression du 100% de la production





apparecchi
termo
idraulici

ATI DI MARIANI SRL

Via E. Mattei, 461
zona Industriale n° 4 Torre del Moro
47522 Cesena (FC) - Italia

Tel.: +39 0547 609711

Fax: +39 0547 609724

Web: www.atimariani.it

Email: info@atimariani.it

Coordinate GPS 44°9'34.79"N 12°12'42.19"E



<< QRCode per Smartphones!

È un codice a barre 2D che si può acquisire con una apposita App per tablet e smartphone: il codice a fianco contiene il link al nostro sito web.
www.docce.atimariani.it



Timbro Rivenditore

Il costruttore non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto del presente listino, si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche ritenute opportune per migliorie tecniche o esigenze commerciali, nel costante perseguitamento del miglioramento della qualità. Disegni e foto relativi ai prodotti non sono contrattuali.